Tela Anti-raiz Raciblock

Especificações técnicas

A tela antiraiz Raciblock é produzida em material não tecido com revestimento concebido para prevenir o crescimento invasivo de raízes agressivas (como bambu) e proteger infra-estruturas enterradas como condutas, cabos, tubagens e pavimentos.

Características	Valor
Gramagem (basis weight)	325 g/m²
Espessura sob carga de 2 kN/m²	~ 0,8 mm
Resistência à tracção (EN ISO 10319)	22 kN/m
Alongamento à rotura (EN ISO 10319)	50%
Resistência ao rasgo (ASTM D4533)	600 N
Resistência à perfuração estática (EN ISO 12236)	3 500 N
Formatos de rolo padrão	0,5 × 30 m; 0,7 × 30 m; 1 × 30 m; 1,4 × 30 m;









Instalação

1. Preparar o local removendo raízes existentes e nivelando a superfície.
2. Desenrolar a tela de modo a cobrir a zona a proteger.
3. As juntas e bordas devem ser adequadamente sobrepostas e fixadas para criação de barreira contínua.

Notas : O produto pode ser instalado em configuração horizontal (sob pavimentos, solos) ou vertical (em valas ou ao longo de muros): Evitar contacto com herbicidas/pesticidas para garantir a integridade do produto

Aplicações

- Protenção de sistemas de canalização e eletricidade enterrados;
- Pavimentos, áreas ajardinadas, parques, zonas urbanas.