Colchão tipo Reno

TERRACELL
ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS E PAISAGISMO

Especificações técnicas

- Malha – 60x80 mm , 80x100 mm (EN 10223-3);
- Diâmetro arame da malha – 2,20 mm (EN 10223-3)
- Diâmetro arame da malha da bordadura – 2,70 mm/ 3,40 mm (EN 10223-3);
- Diâmetro arame de amarração – 2,20 mm;
- Revestimento do arame em liga 90Zn – 10Al Classe A (EN 10244-2);
- Força extensiva do arame- 400N/mm2≤ F ≤550 N/mm2
- Força extensiva da malha (kN/m) - 42± 5 / 55 ± 6 / 61 ± 7
- Comprimento - 3 a 6 m;
- Largura – 2 m;
- Altura - 0,23 / 0,30 m
- Volume / Cesto - 1,38 m3 a 3,60 m3.













Instalação

Sobre a superfície será colocada uma manta de geotêxtil sobre a qual se aplicará o colchão que depois de cheio com a pedra, calibrada e arrumada á mão, será fechado e amarrado com arame galvanizado 2,2 mm.

Aplicações

- Proteção de linhas de água;
- Ribeiras, barragens;
- Fundações .